

Felson Watersafe

Tillykke med din nye Felson Fugtalarm

Hos Felson er vi stolte af at kunne præsentere dig for en helt nyudviklet Fugtalarm. Resultatet er en revolutionerende alarm med alle de funktioner du vil få brug for. Af nye funktioner kan blandt andet nævnes mulighed for fravælgelse af akustisk alarm, drift på fast strømforsyning 12v.dc eller batteri, backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt, mulighed for kabelovervågning, komfortabel vægmontering, nem adgang til skrueterminaler, smart moderne design osv. ----- og så opfylder den naturligvis kravene til lækagealarmer og er godkendt

Har du brug for hjælp i forbindelse med montering og tilslutning er du velkommen til at kontakte os på nedenstående Hotline.

Vejledning:

- Fjern låget og indsæt 9V. batteri eller tilslut 12v.dc til skrueterminal (hvid til + og sort til -) ønskes backupdrift på batteri i tilfælde af strømsvigt tilsluttes begge dele
- Eventuel ekstern fugtkabel/ fugtmåtte tilsluttes terminal mærket sensor. Kontakt (0-1-2) indstilles. Uden ekstern sensor vælges position 1 Med ekstern sensor vælges position 1, og hvis fugtkabel monteret med modstand er tilsluttet vælges pos. 2 (kabelovervågning)
- Relay 1: benyttes til ekstern overvågning af korrekt drift. I tilfælde af strømsvigt ved drift på 12v.dc og ved lav batterispænding gives alarm via relæ 1
- Relay 2: I tilfælde af sensoralarm aktiveres relæ 2
- Kontakt 0-1. Her kan akustisk alarm fravælges. 0 hvis akustisk alarm fravælges, 1 hvis akustisk alarm ønskes
- Diode 1: Tændes ved alarm
- Diode 2: Blink hver 15 sekund indikerer korrekt funktion
- Diode 3: Tændes hvis der er valgt kabelovervågning og denne (fugtkablet) er i dårlig forbindelse, knækker eller på anden måde mister korrekt forbindelse til fugtalarmer
- Monter låget igen og test alarmer ved at stille denne på vådserviet eller lignende og evt. ekstern sensor dryppes med få dråber vand

Har du brug for hjælp kontakt Felson Hotline på **70 20 66 76**

Med Venlig Hilsen

FELSON

Watersafe ApS

